



ANNEXE
ATTESTATION D'EXAMEN UE DE TYPE N° : 2400055.C1
Version : 01 du 18/06/2024

Fabricant : SNV
108 rue des frères Lumières
59560, COMINES, FRANCE

Description du produit : PANTALON GRAHAM

Référence / Modèle : PANTALON BICOLOR NOYPAN751

Marquage :



EN 17353 : 2020
Type B2




Liste des matériaux composant l'équipement de protection individuelle :

Emplacement	Référence	Description	Fournisseur
Matériau extérieur principal	PROVIDENCE	60% Coton + 40% Polyester - Chaine et trame (Sergé) - 300g/m ² <u>Coloris</u> : Gris (Mole Grey PR)	TFM Rue Béchir Saidene Z.I Bir El Kassâa 2013 Ben Arous -TUNISIE
Empiècement bas de jambe	TOMBOY	65% Polyester + 35% Coton - Chaine et trame (Sergé) - 245 g/m ² <u>Coloris</u> : Orange 410	CARRINGTON Market Street Adlington Lancashire PR7 4HJ Royaume-Uni
Bande rétroréfléchissante	RF 500	Bande rétroréfléchissante de 5 cm de largeur	IRC Via Verdi 57 41019 Soliera MO Italie
Note : Une liste non exhaustive d'accessoires est présentée dans le dossier technique et peut être utilisée dans la conception d'EPI dont les propriétés n'ont pas d'impact sur les performances dans les normes revendiquées.			




Examens réalisés sur l'EPI:

Description de l'EPI	Pantalon pour l'amélioration de la visibilité par l'ajout de bandes rétroréfléchissantes, composé de : - Ceinture 5 passants ; élastiqué coté - Fermeture par un bouton 17 mm ton sur ton + zip nylon - Poche italienne, fond de poche même tissu - 2 poches combats soufflets, contrastés orange, bas et latéral à rabat fermé par 2 pressions cachées - 2 bandes rétroréfléchissantes sur chaque membre : placées aux genoux et bas de jambe de 5 cm - Un empiècement orange entre les deux bandes rétroréfléchissantes - 1 poche plaquée arrière
Référentiels(s) technique(s) applicable(s)	EN 17353 : 2020 – Type B2
Risque(s) et usage(s) prévu(s)	Utilisation de l'EPI pour des personnes actives sur des chantiers privés (hors voirie, sans présence de véhicule à haute vitesse) pour améliorer la visibilité la nuit dans des situations à risques modérés.
Catégorie de risque de l'EPI selon le Règlement UE 2016/425	EPI de Catégorie II
Exigences Essentielles de Santé et de Sécurité Applicables selon l'Annexe II du Règlement UE 2016/425	1.1.1 / 1.1.2.1 / 1.1.2.2 / 1.2.1 / 1.3.1 / 1.3.2 / 1.3.3 / 1.4 / 2.2 / 2.4 / 2.12 / 2.13
Types d'entretien déclarés par le demandeur	- Lavage domestique à 30 °C + Séchage tambour à 60 °C selon ISO 6330 - Blanchiment interdit - Repassage à maximum 110 °C - Nettoyage à sec autorisé 



Modèle d'étiquette de marquage du Fabricant

Société SNV :
108 rue des frères Lumière -
59560 Comines - France
Pantalon Bicolor
NOYPAN751



Principale :
60% COTON
40% POLYESTER
Secondaire :
65% POLYESTER
35% COTON

T1



Made in : Tunisia



Exigences de conception et niveaux de protection

Matériau extérieur principale – Référence « PROVIDENCE (Mole Grey PR) » - TFM			
EXIGENCE	NORME D'ESSAI	RAPPORT / CERTIFICAT	COMMENTAIRES
Innocuité : pH Colorants azoïques	EN ISO 13688 : EN ISO 3071 EN ISO 14362-1	Certificat OEKO-TEX CITEVE n°12851CIT valide jusqu'au 28/02/2025	Conforme selon EN ISO 13688 : 2013+A1 : 2021
Variation dimensionnelle <i>Après 5 cycles d'entretien</i>	EN ISO 5077 (2008)	Rapport TTS n° 2404899 du 25/04/2024	Test effectué après 5 cycles de lavage domestique à 60°C selon ISO 6330 (6NF) et séchage tambour à 60°C Conforme selon EN ISO 13688 : 2013+A1 : 2021
Empiècement bas de jambe – Référence « TOMBOY (Orange 410) » - CARRINGTON			
EXIGENCE	NORME D'ESSAI	RAPPORT / CERTIFICAT	COMMENTAIRES
Innocuité : pH Colorants azoïques	EN ISO 13688 : EN ISO 3071 EN ISO 14362-1	Certificat OEKO-TEX SHIRLEY n°16442 valide jusqu'au 14/03/2025	Conforme selon EN ISO 13688 : 2013+A1 : 2021
Variation dimensionnelle <i>Après 5 cycles d'entretien</i>	EN ISO 5077 (2008)	Rapport AITEX n° 2023EP0813 du 27/03/2023	Test effectué après 5 cycles de lavage industriel à 85 °C selon ISO 15797 (P 4.1) et séchage tambour à 70 °C Conforme selon EN ISO 13688 : 2013+A1 : 2021
Bande rétroréfléchissante – Référence « RF 500 » - FOURNISSEUR IRC			
EXIGENCE	NORME D'ESSAI	RAPPORT / CERTIFICAT	COMMENTAIRES
Exigence de rétro-réflexion : • A neuf • Abrasion • Pliage à basse température • Variation de température • Pluie • Lavage	§6.3 §6.4 §7.5.2 (EN 17353)	Rapport CENTROCOT n° 23RA05159 du 07/06/2023 + Certificat No. CO 0333180021 - 01 - 00 du 04/07/2023	Test effectué à neuf et après chaque essai (Lavage : 60 cycles de lavage domestique à 60°C selon ISO 6330 (6NF) et séchage tambour à 60°C Conforme selon EN 17353 :2020



VETEMENT FINI – Référence « PANTALON BICOLOR NOYPAN751 » - FABRICANT SNV

EXIGENCE	NORME D'ESSAI	RAPPORT / CERTIFICAT	COMMENTAIRES
Exigences de conception et de confort	§4.3 et 4.4 (13688)	Rapport d'évaluation CC2400055 du 17/06/2024 + FTC-037 « exigences de conception » + prototype à l'appui	Conforme selon EN ISO 13688 : 2013+A1 : 2021
Modèle et classe	§4 (17353)	Rapport TTS n°2407234 (CT2401508) du 14/06/2024 + FTC-037 « exigences de conception » + prototype à l'appui	Surface de la matière rétroréfléchissante $\geq 0,018 \text{ m}^2$ Le résultat correspond à la taille la plus petite (36/38)
Exigence de conception	§5 (17353)		Conforme selon EN 17353 :2020 : Type B2



Photos des différentes propositions de modèles et de conception :



PANTALON NOYPAN751



Gamme de taille couverte par l'attestation d'Examen UE de Type :

Tour de taille B et statures fournies pour les tailles de 0 à 8, modèle mixte, comme suit :

Tailles américaines	XS		S		M		L		XL		XXL		3XL		4XL		5XL	
Tailles groupées	0		1		2		3		4		5		6		7		8	
Tailles groupées	36/38		40/42		44/46		48/50		52/54		56/58		60/62		64/66		68/70	
Tailles	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62	64	66	68	70
Tour de poitrine A	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142
	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à
	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146
Tour de taille B	68	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à	à
	72	76	80	84	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136	140
Statures	148-156		156-164		164-172		172-180		180-188		188-196		196-204					

Le Responsable Certification
Ichraf AYED